



TORRE DE ILUMINACIÓN LED X-START

Nuestros ingenieros saben que el mercado necesita una torre de iluminación resistente, duradera y segura. La X-START LED se ha creado comenzando de estas características. Es la mejor solución a sus necesidades y garantiza 5000 m² de área iluminada. 18 unidades se pueden cargar en un camión estándar. A todo esto, sumamos la tecnología que permite la máxima eficiencia de combustible y confiabilidad.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca		TRIME
Modelo		X - START
Peso Total Sin Combustible	(Kg)	775
Motor		Kubota Z482
Combustible		Diésel
Rpm		1500
Cap. Estanque	(Lt)	80
Consumo	(Lt / hr)	0.55
Tiempo de Trabajo	(Hr)	125
Nivel de Ruido		65 dBA – 7 mt
Alternador		Tipo Sincrónico
Frecuencia	(Hz)	50
Clase Aislamiento		H
Grado de Protección		IP23
Tensión Monofásica		3.5 kVA – 230 V
Salidas Auxiliares		1 Kva
Rotación		340°
Reflectores		4 x 300 W
Lámpara		LED
Opcional	(mt)	Homologado para carretera
Área Iluminada	(m ²)	4500
Dimensiones	(mm)	mín. 2560 x 1320 x 2550 / máx. 2560 x 2550 x 8500

