



RODILLO TANDEM CON OPERADOR A BORDO CC1200 VI

DYNAPAC es el máximo especialista y experto fabricante mundial de equipos para compactación y pavimentación. Nuestra experiencia ha producido numerosas innovaciones de éxito. En pocas palabras: conocemos este negocio y tenemos la capacidad de transformar ideas revolucionarias en soluciones económicas y máquinas fiables.

La sexta generación de los rodillos ligeros para asfalto DYNAPAC CC1100 / CC1200 VI, está diseñada para cumplir con las condiciones más exigentes de la industria de la construcción teniendo en mente al operador, resultando una máquina robusta, cómoda y moderna para el mejor resultado de compactación.

Posee un diseño único con su motor montado transversalmente en combinación con una excelente visibilidad y robustas horquillas de fundición con varias posibilidades de izaje / amarre.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca		DYNAPAC
Modelo		CC1200 VI
Ancho Tambor	(mm)	1200
Max. Peso Operativo (con Rops)	(Kg)	3400
Rango de Velocidad		0 - 10
Oscilación vertical		+ / - 10°
Pendiente Teórica %		65%
Fuerza Centrífuga (Alta / Baja)	(Kn)	34 / 29
Amplitud Nominal	(mm)	0.5
Carga Lineal Estática (Del./Trasera)	(Kg / cm)	10.3
Frecuencia de Vibración	(Hz)	66 / 61
Tanque de Agua	(Lt)	205
Motor		Kubota D1703 - M
Potencia Nominal (Estándar)		26 Kw (35Hp)
Rpm		2800
Capacidad Estanque de Combustible	(Lt)	45

