



RODILLO TANDEM CON OPERADOR A BORDO CC1000

DYNAPAC es el máximo especialista y experto fabricante mundial de equipos para compactación y pavimentación. Nuestra experiencia ha producido numerosas innovaciones de éxito. En pocas palabras: conocemos este negocio y tenemos la capacidad de transformar ideas revolucionarias en soluciones económicas y máquinas fiables.

La gama DYNAPAC de rodillos pequeños tándem de asfalto CC1000, se utilizan principalmente para trabajos de compactación a pequeña escala, tales como aceras, ciclovías, caminos pequeños y pequeñas aéreas de estacionamiento. Lugares que necesitan compactación, pero difíciles de alcanzar con un rodillo mayor. Estos rodillos tándem pequeños tienen un peso operativo aproximado de 1,6 toneladas y tambores con anchuras de 800, 900 y 1000mm.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca		DYNAPAC
Modelo		CC1000
Ancho Tambor	(mm)	1000
Max. Peso Operativo	(Kg)	1750
Peso Operativo (con Rops)	(Kg)	1660
Peso Módulo Delantero / Trasero		800 / 860
Rango de Velocidad	(Km / hr)	0 - 9
Oscilación Vertical		+ / - 13
Pendiente Teórica %		50%
Fuerza Centrífuga	(Kn)	17
Amplitud Nominal	(mm)	0.33
Carga Lineal Estática (Del./Trasera)	(Kg / cm)	7.9 / 8.9
Frecuencia de Vibración		70
Tanque de Agua		110 cc / 190 Plus
Motor		Kubota D1105 - E48
Potencia Nominal (Estándar)		@2,800 rpm
SE J1995	(KW / Hp)	18 / 24
Cap. Estanque de Combustible	(Lt)	23

