



## BOMBA SUMERGIBLE TRIFÁSICA FYPUMP KBZ611

El cuerpo del motor y las bombas FYPUMPS están fabricados en hierro fundido para una mayor durabilidad. La profundidad de inmersión fuertemente incrementada gracias a su sello mecánico resistente a alta presión (0.5Mpa). Impulsor semi-abierto hecho de aleación al cromo y placa de desgaste en acero dúctil, efectiva refrigeración del motor, con el canal de descarga fundido como parte de la carcasa del motor. Descarga de 50mm (2") a 150mm (6"), motor 1.5Kw (2HP) a 11Kw (15HP). Motor sellado herméticamente equipado con protector térmico.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                      |         |                 |
|----------------------|---------|-----------------|
| Marca                |         | FYPUMP          |
| Modelo               |         | KBZ611          |
| Diámetro de Descarga |         | 150 mm (6")     |
| Altura de Descarga   | (mt)    | 32              |
| Descarga Máx.        | (L/min) | 2450            |
| Voltaje              | (V)     | 380             |
| Frecuencia           | (Hz)    | 50              |
| Potencia             | (Hp)    | 15              |
| Largo de Cable       | (mt)    | 8               |
| Temperatura del Agua |         | Hasta 40 °C     |
| Aislación            |         | Clase F         |
| Dimensiones          | (mm)    | 867 x 430 x 495 |

